



AZ 3350-03ZK

- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- Türgriff rastend
- hohe Lebensdauer
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ 3350-03ZK
Artikelnummer (Bestellnummer)	101214052
EAN (European Article Number)	4030661397573
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0	EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0	EC002592
Zusatzinformation (Bestelldaten)	Zur Bestellung wählen Sie zunächst den gewünschten Sicherheitsschalter und dann das Türgriff-System aus

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus EAC
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 EN ISO 14119 BG-GS-ET-15
--------------	---

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtung	lackiert
Werkstoff der Kontakte, elektrisch	Silber
Bruttogewicht	245 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Sicherheitskontakte	3
--------------------------------	---

Sicherheitsbetrachtung

Normen, Vorschriften	EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer	20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B _{10D} Öffner (NC)	2.000.000 Schaltspiele
------------------------------	------------------------

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum	1.000.000 Schaltspiele
Abscherkraft	15.000 N
Zwangsöffnungsweg	10,7 mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum	5 N

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart	Schraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt, maximum	2,5 mm ²
Hinweis (Anschlussquerschnitt)	Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors	38 mm
Breite des Sensors	40,5 mm

Höhe des Sensors	114 mm
------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur, minimum	-30 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom	10 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15	230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15	4 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13	24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13	4 A
Schaltelement	Öffner (NC)
Schaltprinzip	Schleichschaltglied

Lieferumfang

Lieferumfang	Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.
--------------	---

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:
AZ 3350-(1)-(2)-(3)

(1)

03ZK

3 Öffner (NC)

12ZUEK

1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)

1637

Kontaktvergoldung

(3)

U90

Betätigungskopf um 90° gedreht für Türanschlag links

U270

Betätigungskopf um 270° gedreht für Türanschlag rechts

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)




ID: kaz33f09

| 727,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 Pixel - 72 dpi

| 54,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät



ID: 1az33g02

| 67,5 kB | .cdr |

| 9,2 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi

| 95,9 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Sonstige

