



TD 250-10/10Z-T

- Metallgehäuse
- 4 Kontakte

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	TD 250-10/10Z-T
Artikelnummer (Bestellnummer)	101058132
EAN (European Article Number)	4030661031019
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	CCC EAC
-------------	------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	IEC 60947-5-1
Anschluss (mechanisch)	Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses	Grauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtung	lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet

Bruttogewicht

3.920 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

2

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B_{10D} Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

7 J

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x M25 x 1,5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67
IP66
IP65

Umgebungstemperatur, minimum

-40 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+200 °C

Werkstofftemperaturbeständigkeit (kurzfristig), maximum

+90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom	16 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1	1.000 A
Schaltprinzip	Schleichschaltung
Prelldauer, maximum	5 ms
Schalhäufigkeit	3.000 /h
Umschaltzeit, maximum	35 ms

Elektrische Daten - Kontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15	400 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15	4 A

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kt250f01

| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 Pixel - 72 dpi

| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.06.2022, 12:58