



## ZVH 015-11Y

- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360° einstellbar
- Betätiger ist um 180° auf Welle umsetzbar

## Daten

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	ZVH 015-11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)	131055293
EAN (European Article Number)	8905236105432
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000030

### Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	EAC
-------------	-----

### Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Wirkprinzip	mechanisch
Stößelform	Rolle
Werkstoff des Gehäuses	Leichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtung	lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch	Silber
Werkstoff der Rolle	Kunststoff
Bruttogewicht	410,2 g

## Mechanische Daten

Betätigungselement	Rollenschwenkhebel
Anfahrwinkel, von links	30 °
Anfahrwinkel, von rechts	30 °
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum	1 mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum	1 m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)	Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

## Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors	43 mm
Breite des Sensors	67 mm
Höhe des Sensors	133 mm
Breite der Rolle	8,5 mm
Durchmesser der Rolle	20 mm

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, minimum	-30 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+90 °C

## Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom	10 A
------------------------	------

## Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

---

<b>T</b>	Schleichschaltung (nicht für AF/S)
<b>M</b>	Sprungschaltung

(2)

---

<b>S</b>	Druckbolzen S
<b>2S</b>	Teleskopdruckbolzen 2S
<b>K</b>	Rollenhebel K
<b>2K</b>	Kipphebel 2K
<b>3K</b>	Winkelhebel 3K
<b>8H</b>	Rollenschwenkhebel 8H
<b>7H</b>	Rollenschwenkhebel 7H
<b>10H</b>	Stabschwenkhebel 10H
<b>H</b>	Rollenschwenkhebel H
<b>4H</b>	Federstabschwenkhebel 4H
<b>2H</b>	Blattfederschwenkhebel 2H
<b>3H</b>	Rollenschwenkhebel 3H
<b>9H</b>	Stabschwenkhebel 9H
<b>6H</b>	Blattfederschwenkhebel 6H

(3)

---

<b>11</b>	1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
<b>02</b>	2 Öffner (NC)
<b>20</b>	2 Schließer (NO)

(4)

---

<b>UE</b>	Schleichschaltung mit Überdeckung
<b>H</b>	Schleichschaltung mit Staffelung
<b>C</b>	Magnetische Blasung

## Abbildungen

